

OPTIMA TERMINAL PC POS TÁCTIL DE 14.1"

OPT-AIO-15



Potente y duradera

La terminal cuenta con una pantalla LED de 14.1" y está equipada con un procesador Intel® Celeron® de cuatro núcleos sin ventilador para ejecutar las últimas aplicaciones de Windows 10 con facilidad. Es lo suficientemente eficiente para manejar incluso las aplicaciones más exigentes.

Base completamente ajustable

La pantalla tiene una base plegable fundida a presión totalmente ajustable. Además, se puede montar en la pared y cuenta con una pantalla táctil capacitiva y opciones que incluyen un MSR, un lector de huellas dactilares y una pantalla para el cliente.



Construida para uso comercial

(1) La robusta carcasa de aluminio fundido a presión tiene (2) una base completamente plegable que admite el montaje VESA universal.

Diseño Elegante

Diseño elegante con una pantalla táctil capacitiva para bajo consumo de energía.

Diseñada para durar

Incluye una gran variedad de puertos IO. Estos son sin ventilador, resistentes al polvo y a los derrames, por lo que son perfectos para entornos de alta demanda.

Periféricos adicionales

Flexible para que más periféricos admitan diversas aplicaciones.



Pantalla de cliente LCM



Pantalla LCD de 8 "



Pantalla LCD de 14 "



Pantalla LCD de 15 "



MSR



Lector de huellas dactilares



Base de impresora universal



Base de impresora delgada

Configuración del sistema

Pantalla

LCD de pantalla ancha con retroiluminación LED de 14 "(16: 9) 1366 x 768.
Pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP)

Procesador

Procesador Intel® Celeron® de cuatro núcleos J1900 2.0
(Opcional) Intell® Core® i3-6100U 2.42GHz Skylake

Memoria

1xDDR3L SoDIMM 4GB (supports up to 8GB)

Almacenamiento

Unidad de estado sólido: SSD estándar de 128 GB
SSD opcional de 256 GB

Sistema de alimentación

Adaptador de corriente DC externo. Rango completo AC100 a 240V.

O/S Compatibility

Windows 10 IoT 64bit (EN)

Conectividad I / O

Puerto serie: 3 puertos RJ45-RS232

Puerto USB: 4x USB 2.0, 1x USB 3.0-J1900

Puerto USB: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0- i3-6100u

Puerto del cajón de efectivo: 1

Conector de CC: Bloqueo de 4 pines, 19 V

Puerto LAN Gigabit: 1

Puerto VGA: 1

Especificaciones

Dimensiones: 15 "(W) x 7" (H) x 11 "(D) con la base desplegada

Peso: 3,94 kg (8,7 libras) con fuente de alimentación

Opción de montaje: 75 mm x 75 mm VESA

Expansión

Ranura MiniPCI-e: 1 (para LAN inalámbrica)