

OPTIMA IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS P100



Flexible y confiable

La impresora térmica de recibos Optima P100 está diseñada para brindar flexibilidad y confiabilidad para satisfacer las demandas de los negocios grandes y pequeños. Construida con calidad en la que puede confiar y facilidad de integración.

Diseñada para la eficiencia

Elegantemente diseñada para adaptarse a todos y cada uno de los entornos, la Optima P100 está equipada con componentes de calidad excepcionalmente alta que le permiten lograr velocidades de impresión incomparables con poco ruido y bajo consumo de energía.



Ligera y portátil

El diseño liviano y ergonómico permite a los trabajadores transportar y operar la impresora con facilidad en cualquier tipo de entorno, incluidos minoristas, restaurantes e industriales.

Conectividad versátil

La P100 es una impresora versátil que viene de fábrica con USB, Serie y Ethernet.

Cambio de papel directo y fácil

Un simple cambio de papel directo significa que incluso los operadores sin experiencia pueden mantener y cargar rollos de papel fácilmente con mínimo de esfuerzo.

Características clave

- ✓ Todas las interfaces compatibles: Serie / USB / Ethernet
- ✓ Tamaño de papel de 80 mm (3 1/8 ")
- ✓ Perfecto para aplicaciones industriales, de restauración y de venta minorista
- ✓ Ligero y fácil de llevar
- ✓ Textura de superficie lisa
- ✓ Impresión térmica de alta calidad
- ✓ Impresión de alta velocidad y ruido mínimo
- ✓ Admite la conexión del cajón de efectivo
- ✓ Fácil instalación del rollo de papel,
- ✓ Bajo consumo de energía (ecológico)

Impresor

Método de impresión: Impresión térmica de líneas

- **Velocidad de impresión:** 220 mm / segundo
- **Parámetros de impresión:** Se admite la marca registrada del logotipo de descarga
- **Ancho de impresión:** 79.5 x 0.5 mm
- **Diámetro de impresión:** 83 mm
- **Espesor de impresión:** 0.06-0.08 mm
- **Comando de impresión:** Compatible con Esc / POS
- **Cortador:** Corte total o parcial
- **Carácter:** 576 puntos / línea, 512 puntos / línea, carácter ANK
Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm
Fuente: B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
Simplificado / Tradicional: 24x24 puntos, 3 (W) x3 (H) mm

Especificaciones

Dimensiones: (D) 186 x (W) 145 x (H) 140 mm

Peso: 2.60kg

Modos de conexión

- Puerto serial
- USB
- Ethernet

Características Generales

Fuente de alimentación: Autovolt 100-240VAC

Impresión confiable: 100 km

Temperatura: 0-45°C

Humedad de contraste: 10-80°C

Compatibilidad de OS: Windows 7, 10 y 11

Certificado: CE FCC CCC ISO9001: 2008

Tipo de código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128